

TRANS RAT

DISPOSITIVO SISMICO

COME FUNZIONA?

Questo prodotto è ormai costruito ed installato da più di 25 anni. Una volta installato, si ottiene risultati a tempo indefinito, proteggendo la zona permanentemente. Gli effetti delle onde sismiche di questa apparecchiatura si propagano per mezzo dei solidi: terra, pareti, ferro, immobili, capannoni, depositi, tetti, cortili e pavimentazioni interne ed esterne eseguite in cemento armato, pavè, asfalto ecc.



CARATTERISTICHE

Alimentazione: 230Vca - 50Hz
Pot. assorbita: 15W
Copertura max: 1250mq
Ingombro: 150x150x150 mm
Peso: 6,5 Kg

Protezione dalle intemperie,
resistenza a getti d'acqua diretti
superiore a 20 atm. Circuito a
microprocessore che genera più di 5
milioni di combinazioni di onde
sismiche.

SETTORE D'IMPIEGO

- NAUTICO.
- AERONAUTICO.
- MILITARE.
- INDUSTRIALE.
- AGRICOLO.
- ALIMENTARE.
- TURISTICO.
- MEDICO.
- LOGISTICO.

La portata di questo apparecchio è di circa 1250mq, con un raggio d'azione di circa 20 mt sul piano e di 25 mt sulla verticale.

L'effetto di queste onde è immediato, però l'effetto sui roditori si ha da un minimo di 15 ad un massimo di 90 giorni per avere un risultato definitivo.

Costruito interamente in acciaio Inox.

