

US-2009

DISPOSITIVO ULTRASONICO

COME FUNZIONA?

Apparecchiatura ad ultrasuoni con circuito elettronico che rende automatiche e più efficienti tutte le funzioni vitali del dispositivo. Ogni circuito, dopo essere montato, viene opportunamente tarato in modo che le onde ultrasoniche emesse dal tweeter rientrino esattamente nella gamma di massimo shock per gli animali bersaglio, ottenendo un'efficacia veramente straordinaria.



CARATTERISTICHE

Alimentazione: 12 Va.c./D.c. - 230 Va.c.
Potenza: 4 W pep
Tweeter: piezoelettrico copertura 120° x 60°
Copertura a terra : minimo 40Mq
massimo 120 Mq secondo l'altezza di installazione
Contenitore: plafoniera commerciale
Dimensioni : 23x13x13 cm (consigliata per la resa acustica) oppure 3x16x18 cm
Frequenza di lavoro : regolata per il massimo shock: Dai 20000 ai 35000 hz
Velocità di variazione automatica (tarata su 0,3Hz Circa).

SETTORE D'IMPIEGO

- NAUTICO.
- AERONAUTICO.
- MILITARE.
- INDUSTRIALE.
- AGRICOLO.
- ALIMENTARE.
- TURISTICO.
- MEDICO.
- LOGISTICO.

E' un generatore di ultrasuoni a frequenza variabile le cui onde emesse creano un forte shock al cervello degli animali bersaglio.

Il dispositivo va alimentato con la tensione di rete a 230Vc.a e viene messo in funzione agendo sull'interruttore posto sul retro. Il LED ROSSO si accende e si spegne allo stesso ritmo di variazione della frequenza di emissione. Questa variazione di frequenza avviene in modo del tutto automatico.

Il dimensionamento dei componenti e la cura con cui è stata costruita questa apparecchiatura, fa sì da poterla utilizzare in modo continuativo, tenendola inserita alla rete luce. Consigliamo di posizionare l'apparecchio in modo che gli ultrasuoni emessi vadano a colpire direttamente la probabile via di entrata degli animali.

