



SCHEDA TECNICA

CT2008

LEONARDO SOLUZIONI

Scheda tecnica Ct2008

Dispositivo anti roditore di nostra progettazione e produzione conformi al marcatura CE ,
Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D,Lgs 81/08) e Protocollo HACCP
D.Lgs 193/2007 – Reg.CE 852/2004

Descrizione prodotto e caratteristiche.



Prodotto: Dissuasore ad ultrasuoni.

Modello: Ct2008.

Alimentazione: 230 Vac.

Potenza in uscita: 16 W in funzione del n° dei terminali collegati.

Potenza picco: da 4W (1 apparecchio) a 32W (8 apparecchi).

Copertura Max: La portata è determinata dai diffusori ad essa associata, avremo quindi una copertura minima di 100-150 Mq per un apparecchio, di 800-1.200 Mq per 8 apparecchi ultrasonici.

Ingombro: 280x448x160 mm (scatola atta a contenere apparecchiature elettroniche).

Peso: 1,20 Kg.

Materiale: Tecnopolimero autoestinguente grigio RAL7035.

Grado di protezione: IP 65.

Uscite: fino a - 3 - 6 - 9 - 12 - 15.

Servizio continuo stimato: 20 anni.

Garanzia: 5 anni (Garanzia sulle parti meccaniche ed elettriche e malfunzionamenti per anni 5 ad esclusione di sovratensioni e maltrattamenti).

Il prodotto verrà costruito e commercializzato conforme ai requisiti previsti dalle seguenti direttive:

2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione

2014/30/UE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC)

EN 60335-1 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare

EN 55014-1 Requisiti di immunità per elettrodomestici, gli utensili elettrici e similari - Emissioni

EN 61000-3-2 Compatibilità elettromagnetiche – parte 3: Requisiti – sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso $\leq 16A$ per fase) – Emissioni armoniche prodotte

EN 61000-3-3 Compatibilità elettromagnetiche – parte 3: Requisiti – sezione 3: Limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flincker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale $\leq 16A$ e non soggette ad allacciamento su condizione EN 61000-4-2 Immunità a scariche elettrostatiche

EN 61000-4-3 Immunità ai campi elettromagnetici irradiati

EN 61000-4-4 Immunità a transienti veloci (burst)

EN 61000-4-5 Immunità a transitori ad alta energia (surge)

EN 61000-4-6 Immunità RF condotta

EN 61000-4-8 Immunità ai campi magnetici a 50 Hz

EN 61000-4-11 Immunità ai buchi di rete

EN 61000-6-3 Compatibilità elettromagnetiche – parte 6: Norme Generiche – sezione 3 :
Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e per l'industria leggera

EN 61000-6-4 Compatibilità elettromagnetiche – parte 6: Norme Generiche – sezione 4 :
Emissione per l'industria

EN 61204-3 Dispositivi di alimentazione a bassa tensione con uscita in corrente continua –
Parte 3: Compatibilità elettromagnetica

EN 55022B Emissioni elettromagnetiche condotte e radiate ENV 50204 Immunità ai campi
elettromagnetici irradiati

-



Leonardo soluzioni

Via radici i piano 4 - Castellarano (RE) - 42014 - P.iva 03775840360